



XLSECURITY

Système antivol invisible
hautes performances

- MAGNÉTO ACOUSTIQUE -

SKYGUARD 4 WIFI

v1 - 04/02/2019



Détection invisible et esthétique

Le Sky Guard 4 est le système de détection invisible qui s'intègre aux exigences de discrétion et d'efficacité dans un environnement où l'esthétique est une priorité.

Le câble de la boucle Sky Guard 4 peut être intégré dans un encadrement de porte non ferromagnétique. En cas d'encadrement ferromagnétique le câble peut être placé dans un coffrage par-dessus l'encadrement.

L'intégration des antennes turbo (petit coffret) aux encadrements des portes augmente la détection de petits antivol (étiquettes adhésives DR), 4 alarmes. Cette solution permet de protéger des passages jusqu'à 180 cm de large et 300 cm de hauteur avec une détection jusqu'à 180 cm de haut.





Différents modes d'installation

Sky Guard peut être installé dans les moulures de portes existantes ou intégré dans de nouvelles moulures.



Caractéristiques Techniques



Dimension du contrôleur
Antenne turbo : 254 x 58 x 41 mm
Câble de transmission : 8mm de diamètre
Déport par rapport à une surface métallique : 8 - 10cm
De préférence, aucun des dispositifs électriques ne doit être dans la zone de sécurité.

Zone d'Alarme en cm

Type Etiquette	Hauteur	Largeur
Labels MUS-DR	300	180

Remarques : Pour des raisons physiques, les performances de détections peuvent être réduites au centre entre les 2 antennes. Nous recommandons l'utilisation des badges et étiquettes antivols préconisées par XL Security pour un bon fonctionnement du système. Les étiquettes peu performantes peuvent réduire le niveau et la qualité de détection. Pour éviter les alarmes causées par les antivols à proximité des antennes, une zone sans antivols (40-45% de la largeur de sortie) doit être prévue de chaque côté. Les systèmes EAS en Magnéto Acoustique fonctionnent sur la fréquence autorisée de 58 KHz. Les autres dispositifs non synchronisés ou ne correspondant pas aux normes récentes (FR 300330 / EN 301489-3) peuvent provoquer des interférences et affecter négativement les performances du système.

WiFi Control Box



RX Turbo Antennas (4pcs)
TX Tuning board



Détection de brouilleur d'antenne



Réduction de bruit ambiant



Connexion vidéo sur alarme



Outils de synchronisation facilitée



Détection optimisée sur tags/labels



Norme RoHS Compliant

Siège Social

26, rue de la Maison Rouge
77185 Lognes

Service Commercial

contact@xlsecurity.com
0805 690 999
Lun - Ven de 9h à 18h

Service Technique

sav@xlsecurity.eu
0899 490 999
24h/24 - 7j/7

a part of



www.xlsecurity.com