





XLSECURITY

Système antivol invisible
hautes performances

- MAGNÉTO ACOUSTIQUE -
COLONNE ULTRA 1.8M
ACRYLIQUE

Allie simplicité et fiabilité pour une solution antivol attrayante et abordable.

Le portique Ultra 1.8m Acrylic Pedestal allie simplicité et fiabilité des performances afin de proposer une solution de lutte contre les vols à l'étalage à la fois abordable et attrayante. Fabriqué en acrylique durable de qualité supérieure, ce portique à l'apparence transparente et sophistiquée est du plus bel effet à l'entrée des magasins. Le système accepte un espacement de 1,8 m (5,9 ft) entre deux portiques, avec possibilité d'extension de 7,2 m (23 ft) lorsqu'il est alimenté par le contrôleur AMSgo60. L'alarme intégrée est un dispositif unique permettant d'avertir le personnel du magasin du passage d'articles protégés à travers la zone de détection.





Caractéristiques Techniques

Électricité

Alimentation

Entrée principale : 100-120 V c.a. ou 220 à 240 V c.a. à 50-60 Hz
Fusible électrique principal : 3,15 A, 250 V, à action retardée, pouvoir de coupure élevé

Un portique

Appel de courant (120 V) : < 0,75 Arms
Appel de courant (240 V) : < 0,37 Arms
Puissance d'entrée (120 V) : < 57 W
Puissance d'entrée (240 V) : < 57 W

Émetteur

Fréquence de fonctionnement : 58 kHz (+200 Hz)
(impulsion de synchronisation) 56 kHz
Durée de rafale d'émission : 1,6 ms
Courant d'émission max. (portiques de 2,5 m)
Crête de 20 A
Courant d'émission max. (portiques de 2 m)
Crête de 16 A

Taux de répétition de rafale

Basé sur 50 Hz c.a : 75 Hz ou 37,5 Hz
Basé sur 60 Hz c.a : 90 Hz ou 45 Hz

Récepteur

Fréquence centrale : 58 kHz

Spécifications

Hauteur : 145 cm (4,75 ft)
Largeur : 32,4 cm (1,06 ft)
Profondeur (avec caches pour socle) : 10,9 cm (4,29 po)
Poids (avec caches pour socle) : 11,8 kg (26 lb)

Déclarations

CEM

47 CFR, section 15
EN 300 330-2
EN 301 489-3
EN 301 489-1
EN 55022
EN55024
ICES-003
RSS-210

Sécurité

UL/EN 60950-1 (2e édition)
EN 62368-1 (2e édition)
CSA C22.2.60950-1

Contraintes environnementales

Température ambiante

0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Humidité relative

0 à 90 % sans condensation

Classification du boîtier


IPX0

Évaluation pour des altitudes inférieures à 3 000 m (9 800 ft)

Configurations

Mesures - mètres (pieds)


Un seul




Deux



Trois



Quatre



Ultra 1.8m Acrylic Pedestal avec contrôleur AMS9060 Codes produit	Antenne 1,8 m	Une seule antenne 1,8 m	Deux antennes 1,8 m	Trois antennes 1,8 m	Quatre antennes 1,8 m	Contrôleur AMS9060
ZS1156	●					
ZA1156-SC-12M-1 (interconnexion 12 m)		●				●
ZA1156-SC-12M-2 (interconnexion 12 m)			●			●
ZA1156-SC-12M-3 (interconnexion 12 m)				●		●
ZA1156-SC-12M-4 (interconnexion 12 m)					●	●

En option

ZP1156-1C-15M : Kit d'interconnexion, 15 m

*Pour des informations de commande sur le portique Ultra 1.8m Acrylic Pedestal avec contrôleur AMS9080, contacter l'équipe commerciale.



Siège
Social

26, rue de la Maison Rouge
77185 Lognes

Service
Commercial

contact@xlsecurity.eu
0805 690 999
Lun - Ven de 9h à 18h

Service
Technique

sav@xlsecurity.eu
0899 490 999
24h/24 - 7j/7

a part of



www.xlsecurity.com